

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікувальної вартості предмета закупівлі

Предмет закупівлі: штукатурка стартова, ґрунт 2, гідроізоляційна суміш, мастика гідроізоляційна, код ДК 021:2015: код ДК 021:2015: 44830000-7.

Процедура закупівлі: відкриті торги з особливостями.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: для проведення ремонтних робіт, виходячи із якісних показників товару.

Назва, кількість та характеристики предмету закупівлі

	Найменування	Технічні характеристики	Од. вим	Кількість
1	2	3	4	5
1	Штукатурка стартова (типу HP старт KNAUF або еквівалент)	Товщина шару 2-10 мм Пропорція суміші 0,24-0,26 л води/кг Час придатності до роботи не менше 2 годин Час коригування 5 хвилин Час твердіння розчину 24 години Міцність на стиск не менше 5 МПа Адгезія до основи не менше 0,3 МПа Морозостійкість щонайменше 50 циклів Температура основи від +5°C до +30°C Температура експлуатації від -30 ° C до + 80 ° C Мішок 30кг	шт	100
2	Ґрунт 2	Витрати 0,05 – 0,2 л на 1м2 температура виконання +5°C до +30°C Час висихання не менше 2год Каністра – 10л	шт	50
3	Гідроізоляційна суміш (типу Ceresit CR65 або еквівалент)	Полімерцементна суміш із мінеральними наповнювачами та органічними модифікаторами. Витрата води для приготування розчинової суміші для: – штукатурної гідроізоляції: 5,5 л води на 25 кг сухої суміші, – обмазувальної гідроізоляції: 6,5–6,7 л води на 25 кг сухої суміші. Термін придатності розчинової суміші: не менше 60 хвилин. Стійкість до атмосферних опадів: через 24 години. Готовність покриття до експлуатації: – технологічне пересування: через 3 доби, – облицювання, заповнення водою: через 7 діб. Температура застосування розчинової суміші: від +5°C до +30°C . Міцність зчеплення з основою (повітряно-сухі умови): - не менше 1 МПа. Водонепроникність (за 24години): - не менше 0,05 МПа. Паропроникність: не менше 0,03 мг/(м·год·Па). Морозостійкість: не менше 75 циклів. Границя міцності на стиск (через 28 діб): не менше 12 МПа. Усадка: не більше 2 мм/м. Витрата* сухої суміші: від 3,0 до 8,0 кг/м2. Мішок 25кг	шт	40
4	Мастика гідроізоляційна (типу Ceresit CL 51 або еквівалент)	модифікована синтетична смола, наповнювачі Колір - сірий. Густина - 1,4 кг/л. Час висихання 1-го шару - близько 2 годин Час висихання 2-го шару - близько 3 годин. Температура використання - від +5 °C до +35 °C.	шт	9

		Водонепроникність - непроникна для води плівка. Перекриття тріщин - 1,5 мм. Витрата для двох шарів - від 1,4 кг/м2 до 2,1 кг/м2. Відро 14кг		
--	--	--	--	--

Обґрунтування розміру бюджетного призначення: з врахуванням кошторисних призначень на 2023 рік за КЕКВ 2210.

Обґрунтування очікуваної вартості: Очікувана вартість 89 700,00 грн визначена моніторингом цін на аналогічний товар в інтернет-магазинах Епіцентр, ROZETKA відповідно до зазначених технічних вимог.