

## ОБҐРУНТУВАННЯ

### технічних та якісних характеристик закупівлі медикаментів, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

Для встановлення дверей та вікон металопластикових в будівлях університету по вул. Городоцька, 26, вул. Замарстинівська, 9, вул. Ожинова, 5.

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія: *Львівський державний університет внутрішніх справ, 08571995, вул. Городоцька, 26, м. Львів, 79007.*

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): *Двері металопластикові, вікна металопластикові, код ДК 021:2015: 44220000-8 Столярні вироби.*

Процедура закупівлі: відкриті торги з особливостями.

### ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

#### 1. Загальні положення

##### Назва товару, кількість:

- двері металопластикові - 8 шт.;
- вікна металопластикові – 2 шт.

Транспортні витрати по доставці товару в місце призначення, його розвантаження, а також демонтаж старих конструкцій та установка нових включені в ціну товару (предмету закупівлі).

*Представник визначеного Учасника-Переможця після підписання договору перед виготовленням дверей та вікон проводить додаткові заміри у місяцях встановлення виробів.*

Термін поставки та монтажу – до 17.04.2026 р.

#### 2. Кількість, місце встановлення та технічні характеристики товару

№ з/п	Назва, номер та розміри виробу (висота x ширина виробу), см.	К-сть (шт.)	Місце та адреса встановлення	Технічні характеристики товару
1.	Двері металопластикові №1-1 розмір 205x80	1	Будівля А-5, поверх 1, по вул. Ожинова, 5. Вхід у приміщення комірки.	Профіль монтажною шириною не менше 60 мм, стулка не менше 104 мм, колір білий. Заповнення стулок дверей (верхня частина): склопакет однокамерний з прозорим склом, товщиною не менше 24 мм., 4-16-4Е. Термопанель (нижня частина) біла, не менше 24 мм. Петлі дверні Medos або аналог: не менше 105 кг.

				<p>Фурнітура: G-U або Winkhaus або Масо або Siegenia.</p> <p>Замок: FUHR, дверний, односточковий (або аналог), серцевина KALE (або аналог), натискний гарнітур Норре (або аналог), колір білий.</p> <p>Поріг- алюмінієвий, висотою не менше 20 мм.</p>
2.	Двері металопластикові №1-2 розмір 205x80	1	Будівля А-5, поверх 1, по вул. Ожинова, 5. Вхід у приміщення 1-3 (монтується у комплекті з конструкцією №1-3).	<p>Профіль монтажною шириною не менше 60 мм, стулка не менше 104 мм, колір білий.</p> <p>Заповнення стулок дверей (верхня частина): склопакет однокамерний з прозорим склом, товщиною не менше 24 мм., 4-16-4Е.</p> <p>Термопанель (нижня частина) біла, не менше 24 мм.</p> <p>Петлі дверні Medos або аналог: не менше 105 кг.</p> <p>Фурнітура: G-U або Winkhaus або Масо або Siegenia.</p> <p>Замок: FUHR, дверний, односточковий (або аналог), серцевина KALE (або аналог), натискний гарнітур Норре (або аналог), колір білий.</p> <p>Поріг- алюмінієвий, висотою не менше 20 мм.</p>
3.	Вікно металопластикове №1-3 розмір 150x115	1	Будівля А-5, поверх 1, по вул. Ожинова, 5. Скління отвору в приміщенні 1-3 (монтується у комплекті з конструкцією №1-2).	<p>Профіль монтажною шириною не менше 60 мм.</p> <p>Фурнітура: G-U або Winkhaus або Масо або Siegenia.</p> <p>Заповнення: склопакет однокамерний з прозорим склом, товщиною не менше 24 мм., 4-16-4Е.</p> <p>Мікроліфт+блок. Ручка віконна Норре або аналог. Колір вікна білий.</p>
4.	Двері металопластикові №1-4 розмір 215x150	1	Будівля А-5, поверх 1, по вул. Ожинова, 5. Вхід з вулиці.	<p>Профіль класу А, монтажною шириною не менше 70 мм, стулка не менше 114-116 мм, колір білий.</p> <p>Заповнення стулок дверей (верхня частина): склопакет двокамерний з енергозберігаючим прозорим склом, товщиною не менше 40 мм. 4Е-14Ar-4-14Ar-4Е, з опором теплопередачі склопакета не менше 1 м<sup>2</sup>°К/Вт та опір теплопередачі конструкції згідно ДБН В.2.6-31:2021.</p> <p>Заповнення стулок дверей (нижня частина): термопанель біла, не менше 40 мм.</p> <p>Кількість стулок в конструкції: 2.</p> <p>Петлі дверні Medos або аналог: не менше 130 кг.</p> <p>Фурнітура: G-U або Winkhaus або Масо або Siegenia.</p>

				<p>Замок: FUHR, дверний, односточковий, роликовий, серцевина KALE (або аналог), офісна ручка труба довжиною не менше 1000 мм (фасадна, пряма) Medos або аналог, нержавіюча сталь.</p> <p>Поріг- алюмінієвий шириною не менше 50 мм, висотою не менше 20 мм, з термовставкою.</p> <p>Дотягувач дверний Geze білий (модель, яка відповідає вазі та ширині полотна дверей).</p>
5.	Двері металопластикові №3-1 розмір 241x144	1	Будівля В <sup>1</sup> -3, поверх 1, по вул. Замарстинівська, 9. Вхід з вулиці.	<p>Профіль класу А, монтажною шириною не менше 70 мм, стулка не менше 114-116 мм, колір коричневий.</p> <p>Варіанти (відтінки) коричневого кольору погоджуються із замовником під час проведення замірів.</p> <p>Заповнення стулок дверей (верхня та нижня частина): термопанель коричнева, не менше 40 мм.</p> <p>Кількість стулок в конструкції: 2.</p> <p>Петлі дверні Medos або аналог: не менше 130 кг.</p> <p>Фурнітура: G-U або Winkhaus або Масо або Siegenia.</p> <p>Замок: FUHR, дверний, односточковий, роликовий, серцевина KALE (або аналог), офісна ручка труба довжиною не менше 1000 мм (фасадна, пряма) Medos або аналог, нержавіюча сталь.</p> <p>Поріг- алюмінієвий шириною не менше 50 мм, висотою не менше 20 мм, з термовставкою.</p> <p>Дотягувач дверний Geze коричневий (модель, яка відповідає вазі та ширині полотна дверей).</p>
6.	Двері металопластикові №3-2 розмір 195x133	1	Будівля В <sup>1</sup> -3, поверх 1, по вул. Замарстинівська, 9. Вхід з внутрішнього двору.	<p>Профіль класу А, монтажною шириною не менше 70 мм, стулка не менше 114-116 мм, колір коричневий.</p> <p>Варіанти (відтінки) коричневого кольору погоджуються із замовником під час проведення замірів.</p> <p>Заповнення стулок дверей (верхня та нижня частина): термопанель коричнева, не менше 40 мм.</p> <p>Кількість стулок в конструкції: 2.</p> <p>Петлі дверні Medos або аналог: не менше 130 кг.</p> <p>Фурнітура: G-U або Winkhaus або Масо або Siegenia.</p> <p>Замок: FUHR, дверний, односточковий, роликовий, серцевина KALE (або аналог), офісна ручка труба довжиною не менше 1000 мм (фасадна, пряма) Medos або аналог, нержавіюча сталь.</p>

				<p>Поріг- алюмінієвий шириною не менше 50 мм, висотою не менше 20 мм, з термовставкою.</p> <p>Дотягувач дверний Geze коричневий (модель, яка відповідає вазі та ширині полотна дверей).</p>
7.	Двері металопластикові №2-1 розмір 215x120	1	Будівля А <sup>1</sup> -4, поверх 1, по вул. Городоцька, 26. Вхід з внутрішнього двору в приміщення.	<p>Профіль класу А, монтажною шириною не менше 70 мм, стулка не менше 114-116 мм, колір коричневий.</p> <p>Варіанти (відтінки) коричневого кольору погоджуються із замовником під час проведення замірів.</p> <p>Заповнення стулок дверей (верхня частина): склопакет двокамерний з енергозберігаючим прозорим склом, товщиною не менше 40 мм. 4Е-14Ar-4-14Ar-4Е, з опором теплопередачі склопакета не менше 1 м<sup>2</sup>°К/Вт та опір теплопередачі конструкції згідно ДБН В.2.6-31:2021.</p> <p>Заповнення стулок дверей (нижня частина): термопанель коричнева, не менше 40 мм.</p> <p>Заповнення верхньої фрамуги - склопакет двокамерний з енергозберігаючим прозорим склом, товщиною не менше 40 мм. 4Е-14Ar-4-14Ar-4Е, з опором теплопередачі склопакета не менше 1 м<sup>2</sup>°К/Вт та опір теплопередачі конструкції згідно ДБН В.2.6-31:2021.</p> <p>Кількість стулок в конструкції: 2.</p> <p>Петлі дверні Medos або аналог: не менше 130 кг.</p> <p>Фурнітура: G-U або Winkhaus або Масо або Siegenia.</p> <p>Замок: FUHR, дверний, односторонній, роликівий, серцевина KALE (або аналог), офісна ручка труба довжиною не менше 1000 мм (фасадна, пряма) Medos або аналог, нержавіюча сталь.</p> <p>Поріг- алюмінієвий шириною не менше 50 мм, висотою не менше 20 мм, з термовставкою.</p> <p>Дотягувач дверний Geze коричневий (модель, яка відповідає вазі та ширині полотна дверей).</p>
8.	Двері металопластикові №2-2 розмір 290x230	1	Будівля А-4, поверх 4, по вул. Городоцька, 26. Коридор.	<p>Профіль класу А, монтажною шириною не менше 70 мм, стулка не менше 114-116 мм, колір білий.</p> <p>Заповнення стулок дверей (верхня частина): склопакет двокамерний з енергозберігаючим прозорим склом, товщиною не менше 40 мм. 4Е-14Ar-4-14Ar-4Е, з опором теплопередачі</p>

				<p>склопакета не менше 1 м<sup>2</sup>°К/Вт та опір теплопередачі конструкції згідно ДБН В.2.6-31:2021.</p> <p>Заповнення стулок дверей (нижня частина): термопанель біла, не менше 40 мм.</p> <p>Заповнення верхньої фрамуги - склопакет двокамерний з енергозберігаючим прозорим склом, товщиною не менше 40 мм. 4Е-14Аг-4-14Аг-4Е, з опором теплопередачі склопакета не менше 1 м<sup>2</sup>°К/Вт та опір теплопередачі конструкції згідно ДБН В.2.6-31:2021.</p> <p>Кількість стулок в конструкції: 2.</p> <p>Петлі дверні Medos або аналог: не менше 130 кг.</p> <p>Фурнітура: G-U або Winkhaus або Масо або Siegenia.</p> <p>Замок: FUHR, дверний, односторонній, роликівий, серцевина KALE (або аналог), офісна ручка труба довжиною не менше 1000 мм (фасадна, пряма) Medos або аналог, нержавіюча сталь.</p> <p>Поріг- алюмінієвий шириною не менше 50 мм, висотою не менше 20 мм, з термовставкою.</p> <p>Дотягувач дверний Geze білий (модель, яка відповідає вазі та ширині полотна дверей).</p>
9.	Вікно металопластикове №2-3 розмір 580x880	1	Будівля А-4, поверх 4, по вул. Городоцька, 26.	<p>Профіль монтажною шириною не менше 60 мм.</p> <p>Фурнітура: G-U або Winkhaus або Масо або Siegenia.</p> <p>Заповнення: склопакет однокамерний з прозорим склом, товщиною не менше 24 мм., 4-16-4Е.</p> <p>Мікроліфт+блок. Ручка віконна Норре або аналог. Колір вікна білий.</p>
10	Двері металопластикові №3 розмір 210x116	1	Будівля А <sup>1</sup> -4, поверх 1, по вул. Городоцька, 26. Вхід у підвальне приміщення.	<p>Двері: профіль класу А, монтажною шириною не менше 70 мм, стулка не менше 114-116 мм, колір коричневий.</p> <p>Варіанти (відтінки) коричневого кольору погоджуються із замовником під час проведення замірів.</p> <p>Заповнення стулок дверей (верхня частина): склопакет двокамерний з енергозберігаючим прозорим склом, товщиною не менше 40 мм. 4Е-14Аг-4-14Аг-4Е, з опором теплопередачі склопакета не менше 1 м<sup>2</sup>°К/Вт та опір теплопередачі конструкції згідно ДБН В.2.6-31:2021.</p>

			<p>Заповнення стулок дверей (нижня частина): термопанель коричнева, не менше 40 мм.</p> <p>Заповнення верхньої фрамуги - склопакет двокамерний з енергозберігаючим прозорим склом, товщиною не менше 40 мм. 4Е-14Аг-4-14Аг-4Е, з опором теплопередачі склопакета не менше 1 м<sup>2</sup>К/Вт та опір теплопередачі конструкції згідно ДБН В.2.6-31:2021.</p> <p>Кількість стулок в конструкції: 2.</p> <p>Петлі дверні Medos або аналог: не менше 130 кг.</p> <p>Фурнітура: G-U або Winkhaus або Maco або Siegenia.</p> <p>Замок: FUHR, дверний, односторонній (або аналог), серцевина KALE (або аналог), натискний гарнітур Норре (або аналог), колір коричневий.</p> <p>Поріг- алюмінієвий шириною не менше 50 мм, висотою не менше 20 мм, з термовставкою.</p> <p>Дотягувач дверний Geze коричневий (модель, яка відповідає вазі та ширині полотна дверей).</p>
--	--	--	---

Обґрунтування розміру бюджетного призначення: з врахуванням кошторисних призначень і потреби на 2026 рік – 280 000,00 грн., КЕКВ 2210, 3110.

Очікувана вартість визначена моніторингом цін: ТЗОВ «Вікнарьофф Львів», ТОВ «ODP».