

ОБҐРУНТУВАННЯ
технічних та якісних характеристик закупівлі медикаментів, розміру
бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

Для встановлення дверей та вікон металопластикових в будівлях університету по вул. Городоцька, 26, вул. Замарстинівська, 9, вул. Ожинова, 5.

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія: **Львівський державний університет внутрішніх справ, 08571995, вул. Городоцька, 26, м. Львів, 79007.**

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): **Двері металопластикові, вікна металопластикові, код ДК 021:2015: 44220000-8 Столярні вироби.**

Процедура закупівлі: відкриті торги з особливостями.

ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

1. Загальні положення

Назва товару, кількість:

- двері металопластикові - 8 шт.;
- вікна металопластикові – 2 шт.

Транспортні витрати по доставці товару в місце призначення, його розвантаження, а також демонтаж старих конструкцій та установка нових включені в ціну товару (предмету закупівлі).

Представник визначеного Учасника-Переможця після підписання договору перед виготовленням дверей та вікон проводить додаткові заміри у місцях встановлення виробів.

Термін поставки та монтажу – до 17.04.2026 р.

2. Кількість, місце встановлення та технічні характеристики товару

№ з/п	Назва, номер та розміри виробу (висота x ширина виробу), см.	К-сть (шт.)	Місце та адреса встановлення	Технічні характеристики товару
1.	Двері металопластикові №1-1 розмір 205x80	1	Будівля А-5, поверх 1, по вул. Ожинова, 5. Вхід у приміщення комірки.	Профіль монтажною шириною не менше 60 мм, стулка не менше 104 мм, колір білий. Заповнення стулок дверей (верхня частина): склопакет однокамерний з прозорим склом, товщиною не менше 24 мм., 4-16-4Е. Термопанель (нижня частина) біла, не менше 24 мм. Петлі дверні Medos або аналог: не менше 105 кг.

				Фурнітура: G-U або Winkhaus або Масо або Siegenia. Замок: FUHR, дверний, односточковий (або аналог), серцевина KALE (або аналог), натискний гарнітур Норре (або аналог), колір білий. Поріг- алюмінієвий, висотою не менше 20 мм.
2.	Двері металопластикові №1-2 розмір 205x80	1	Будівля А-5, поверх 1, по вул. Ожинова, 5. Вхід у приміщення 1-3 (монтується у комплекті з конструкцією №1-3).	Профіль монтажною шириною не менше 60 мм, стулка не менше 104 мм, колір білий. Заповнення стулок дверей (верхня частина): склопакет однокамерний з прозорим склом, товщиною не менше 24 мм., 4-16-4Е. Термопанель (нижня частина) біла, не менше 24 мм. Петлі дверні Medos або аналог: не менше 105 кг. Фурнітура: G-U або Winkhaus або Масо або Siegenia. Замок: FUHR, дверний, односточковий (або аналог), серцевина KALE (або аналог), натискний гарнітур Норре (або аналог), колір білий. Поріг- алюмінієвий, висотою не менше 20 мм.
3.	Вікно металопластикове №1-3 розмір 150x115	1	Будівля А-5, поверх 1, по вул. Ожинова, 5. Скління отвору в приміщенні 1-3 (монтується у комплекті з конструкцією №1-2).	Профіль монтажною шириною не менше 60 мм. Фурнітура: G-U або Winkhaus або Масо або Siegenia. Заповнення: склопакет однокамерний з прозорим склом, товщиною не менше 24 мм., 4-16-4Е. Мікроліфт+блок. Ручка віконна Норре або аналог. Колір вікна білий.
4.	Двері металопластикові №1-4 розмір 215x150	1	Будівля А-5, поверх 1, по вул. Ожинова, 5. Вхід з вулиці.	Профіль класу А, монтажною шириною не менше 70 мм, стулка не менше 114-116 мм, колір білий. Заповнення стулок дверей (верхня частина): склопакет двокамерний з енергозберігаючим прозорим склом, товщиною не менше 40 мм. 4Е-14Аг-4-14Аг-4Е, з опором теплопередачі склопакета не менше 1 м²°К/Вт та опір теплопередачі конструкції згідно ДБН В.2.6-31:2021. Заповнення стулок дверей (нижня частина): термопанель біла, не менше 40 мм. Кількість стулок в конструкції: 2. Петлі дверні Medos або аналог: не менше 130 кг. Фурнітура: G-U або Winkhaus або Масо або Siegenia.

				Замок: FUHR, дверний, односточковий, роликовий, серцевина KALE (або аналог), офісна ручка труба довжиною не менше 1000 мм (фасадна, пряма) Medos або аналог, нержавіюча сталь. Поріг- алюмінієвий шириною не менше 50 мм, висотою не менше 20 мм, з термовставкою. Дотягувач дверний Geze білий (модель, яка відповідає вазі та ширині полотна дверей).
5.	Двері металопластикові №3-1 розмір 241x144	1	Будівля В ¹ -3, поверх 1, по вул. Замарстинівська, 9. Вхід з вулиці.	Профіль класу А, монтажною шириною не менше 70 мм, стулка не менше 114-116 мм, колір коричневий. Варіанти (відтінки) коричневого кольору погоджуються із замовником під час проведення замірів. Заповнення стулок дверей (верхня та нижня частина): термопанель коричнева, не менше 40 мм. Кількість стулок в конструкції: 2. Петлі дверні Medos або аналог: не менше 130 кг. Фурнітура: G-U або Winkhaus або Масо або Siegenia. Замок: FUHR, дверний, односточковий, роликовий, серцевина KALE (або аналог), офісна ручка труба довжиною не менше 1000 мм (фасадна, пряма) Medos або аналог, нержавіюча сталь. Поріг- алюмінієвий шириною не менше 50 мм, висотою не менше 20 мм, з термовставкою. Дотягувач дверний Geze коричневий (модель, яка відповідає вазі та ширині полотна дверей).
6.	Двері металопластикові №3-2 розмір 195x133	1	Будівля В ¹ -3, поверх 1, по вул. Замарстинівська, 9. Вхід з внутрішнього двору.	Профіль класу А, монтажною шириною не менше 70 мм, стулка не менше 114-116 мм, колір коричневий. Варіанти (відтінки) коричневого кольору погоджуються із замовником під час проведення замірів. Заповнення стулок дверей (верхня та нижня частина): термопанель коричнева, не менше 40 мм. Кількість стулок в конструкції: 2. Петлі дверні Medos або аналог: не менше 130 кг. Фурнітура: G-U або Winkhaus або Масо або Siegenia. Замок: FUHR, дверний, односточковий, роликовий, серцевина KALE (або аналог), офісна ручка труба довжиною не менше 1000 мм (фасадна, пряма) Medos або аналог, нержавіюча сталь.

				Поріг- алюмінієвий шириною не менше 50 мм, висотою не менше 20 мм, з термовставкою. Дотягувач дверний Geze коричневий (модель, яка відповідає вазі та ширині полотна дверей).
7.	Двері металопластикові №2-1 розмір 215x120	1	Будівля А ¹ -4, поверх 1, по вул. Городоцька, 26. Вхід з внутрішнього двору в приміщення.	Профіль класу А, монтажною шириною не менше 70 мм, стулка не менше 114-116 мм, колір коричневий. Варіанти (відтінки) коричневого кольору погоджуються із замовником під час проведення замірів. Заповнення стулок дверей (верхня частина): склопакет двокамерний з енергозберігаючим прозорим склом, товщиною не менше 40 мм. 4Е-14Ar-4-14Ar-4Е, з опором теплопередачі склопакета не менше 1 м²°К/Вт та опір теплопередачі конструкції згідно ДБН В.2.6-31:2021. Заповнення стулок дверей (нижня частина): термопанель коричнева, не менше 40 мм. Заповнення верхньої фрамуги - склопакет двокамерний з енергозберігаючим прозорим склом, товщиною не менше 40 мм. 4Е-14Ar-4-14Ar-4Е, з опором теплопередачі склопакета не менше 1 м²°К/Вт та опір теплопередачі конструкції згідно ДБН В.2.6-31:2021. Кількість стулок в конструкції: 2. Петлі дверні Medos або аналог: не менше 130 кг. Фурнітура: G-U або Winkhaus або Масо або Siegenia. Замок: FUHR, дверний, односточковий, роликовий, серцевина KALE (або аналог), офісна ручка труба довжиною не менше 1000 мм (фасадна, пряма) Medos або аналог, нержавіюча сталь. Поріг- алюмінієвий шириною не менше 50 мм, висотою не менше 20 мм, з термовставкою. Дотягувач дверний Geze коричневий (модель, яка відповідає вазі та ширині полотна дверей).
8.	Двері металопластикові №2-2 розмір 290x230	1	Будівля А-4, поверх 4, по вул. Городоцька, 26. Коридор.	Профіль класу А, монтажною шириною не менше 70 мм, стулка не менше 114-116 мм, колір білий. Заповнення стулок дверей (верхня частина): склопакет двокамерний з енергозберігаючим прозорим склом, товщиною не менше 40 мм. 4Е-14Ar-4-14Ar-4Е, з опором теплопередачі

				склопакета не менше 1 м²°К/Вт та опір теплопередачі конструкції згідно ДБН В.2.6-31:2021. Заповнення стулок дверей (нижня частина): термопанель біла, не менше 40 мм. Заповнення верхньої фрамуги - склопакет двокамерний з енергозберігаючим прозорим склом, товщиною не менше 40 мм. 4Е-14Аг-4-14Аг-4Е, з опором теплопередачі склопакета не менше 1 м²°К/Вт та опір теплопередачі конструкції згідно ДБН В.2.6-31:2021. Кількість стулок в конструкції: 2. Петлі дверні Medos або аналог: не менше 130 кг. Фурнітура: G-U або Winkhaus або Масо або Siegenia. Замок: FUHR, дверний, одностулковий, роликовий, серцевина KALE (або аналог), офісна ручка труба довжиною не менше 1000 мм (фасадна, пряма) Medos або аналог, нержавіюча сталь. Поріг- алюмінієвий шириною не менше 50 мм, висотою не менше 20 мм, з термовставкою. Дотягувач дверний Geze білий (модель, яка відповідає вазі та ширині полотна дверей).
9.	Вікно металопластикове №2-3 розмір 580x880	1	Будівля А-4, поверх 4, по вул. Городоцька, 26.	Профіль монтажною шириною не менше 60 мм. Фурнітура: G-U або Winkhaus або Масо або Siegenia. Заповнення: склопакет однокамерний з прозорим склом, товщиною не менше 24 мм., 4-16-4Е. Мікроліфт+блок. Ручка віконна Норре або аналог. Колір вікна білий.
10	Двері металопластикові №3 розмір 210x116	1	Будівля А ¹ -4, поверх 1, по вул. Городоцька, 26. Вхід у підвальне приміщення.	Двері: профіль класу А, монтажною шириною не менше 70 мм, стулка не менше 114-116 мм, колір коричневий. Варіанти (відтінки) коричневого кольору погоджуються із замовником під час проведення замірів. Заповнення стулок дверей (верхня частина): склопакет двокамерний з енергозберігаючим прозорим склом, товщиною не менше 40 мм. 4Е-14Аг-4-14Аг-4Е, з опором теплопередачі склопакета не менше 1 м²°К/Вт та опір теплопередачі конструкції згідно ДБН В.2.6-31:2021.

			Заповнення стулок дверей (нижня частина): термопанель коричнева, не менше 40 мм. Заповнення верхньої фрамуги - склопакет двокамерний з енергозберігаючим прозорим склом, товщиною не менше 40 мм. 4Е-14Аг-4-14Аг-4Е, з опором теплопередачі склопакета не менше 1 м²°К/Вт та опір теплопередачі конструкції згідно ДБН В.2.6-31:2021. Кількість стулок в конструкції: 2. Петлі дверні Medos або аналог: не менше 130 кг. Фурнітура: G-U або Winkhaus або Масо або Siegenia. Замок: FUHR, дверний, односточковий (або аналог), серцевина KALE (або аналог), натискний гарнітур Норре (або аналог), колір коричневий. Поріг- алюмінієвий шириною не менше 50 мм, висотою не менше 20 мм, з термовставкою. Дотягувач дверний Geze коричневий (модель, яка відповідає вазі та ширині полотна дверей).
--	--	--	--

Обґрунтування розміру бюджетного призначення: з врахуванням кошторисних призначень і потреби на 2026 рік – 280 000,00 грн., КЕКВ 2210, 3110.

Очікувана вартість визначена моніторингом цін: ТзОВ «Вікнарьофф Львів», ТОВ «ODP».