

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікувальної вартості предмета закупівлі

Предмет закупівлі: Меблі для бібліотеки (стелажі, столи, шафи, пенали, реценції) за кодом ДК 021:2015: 39150000-8: Меблі та пристосування різні

Процедура закупівлі: відкриті торги з особливостями.

Ціль закупівлі: для облаштування приміщення бібліотеки ЛьвДУВС

Назва, кількість та характеристики предмету закупівлі, обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Технічні вимоги до товару, кількість

№ з/п	Назва виробів	Вимоги Замовника (матеріал, колір)	Габаритні розміри	Кількість	Інформація про відповідність вимогам Замовника та графічне зображення запропонованого Учасником товару
1	Стелаж на цільно звареному металевому каркасі Примітка: Виріб потребує індивідуального заміру спеціаліста.	Стелаж складається з деревинної частини та металевої частини. Полички, зашивка виготовлена з ДСП класу Е1 16-18мм., стійкого до хімічних миючих засобів. Крайки всіх деревинних елементів личкуються стрічкою ПВХ – 0,6-2 мм. Личкування проводиться поліуретановим клеєм, якість та безпечність якого повинна підтверджуватись шляхом надання у складі пропозиції паспорта безпеки або протоколу випробувань на клей на основі поліуретану. Роздільна плита для стелажів виготовлена з ламінованої білої ХДФ товщиною 3 мм. Каркас стелажу– цільно зварна конструкція виготовлена з профільної труби під параметри стелажу. Профіль для металокаркасу: ноги – профільна труба 25х25х1,2-1,5мм рама для кріплення поличок стелажу – профільна труба 20х20х1,2-1,5мм. Учасник повинен надати у складі пропозиції чинний сертифікат відповідності виданий акредитованим органом сертифікації на труби сталеві електрозварні, якість яких відповідає ДСТУ 8940:2019 «Труби сталеві профільні. Технічні умови», ДСТУ 8943:2019 «Труби сталеві електрозварні. Технічні умови». Всі зварні з'єднання металокаркасу повинні бути виконані із застосуванням автоматичного і напівавтоматичного зварювання по ДСТУ 3159-95 «Ресурсозбереження. Нормування витрат зварювальних матеріалів. Загальні вимоги, методи визначення нормативів ручного і механізованого електрозварювання». Здійснено антикорозійний захист металокаркасу. Фарбування каркасу здійснене порошковою полімерною фарбою, стійкою до подряпин. Для підтвердження якості фарби, яка використовується для виробництва столів, учасник повинен надати у складі пропозиції сертифікат управління якістю згідно ДСТУ ISO 9001 щодо виробництва фарб та лаків.	2300х1000х500	1	

		На торцях ніг каркасу закріплені пластикові регульовані ніжки, войлочні та гумові прокладки, що захищають підлогове покриття від пошкодження; Меблева фурнітура, гвинти, євrogвинти, мініфікси, відповідають якості не нижче GTV. Колір плити, визначається в залежності від кольорів декорування стін та погоджується з представником Замовника. Колір матеріалів, металевих елементів та меблевої фурнітури уточнюються із замовником при замірах. Виріб стійкий з міцними з'єднаннями, параметри відповідають розміру приміщення. Матеріали, з яких виготовлено виріб, повинні бути екологічно чистими та дозволеними до використання у навчальних закладах чинним санітарним законодавством. Стелаж містить максимальну можливу кількість полиць для розміщення книг та друкованої періодики. Відстань між полицями та їх кількість узгоджується з замовником.			
2	Стелаж на цільно звареному металевому каркасі Примітка: Виріб потребує індивідуального заміру спеціаліста.	Стелаж складається з деревинної частини та металевої частини. Полички, зашивка виготовлена з ДСП класу E1 16-18мм., стійкого до хімічних миючих засобів. Крайки всіх деревинних елементів личкуються стрічкою ПВХ – 0,6-2 мм. Личкування проводиться поліуретановим клеєм, якість та безпечність якого повинна підтверджуватись шляхом надання у складі пропозиції паспорта безпеки або протоколу випробувань на клей на основі поліуретану. Роздільна плита для стелажів виготовлена з ХДФ ламінованою білою товщиною 3 мм. Каркас стелажу – цільно зварна конструкція виготовлена з профільної труби під параметри стелажу. Профіль для металокаркасу: ноги – профільна труба 25x25x1,2-1,5мм рама для кріплення полиць стелажу – профільна труба 20x20x1,2-1,5мм. Учасник повинен надати у складі пропозиції чинний сертифікат відповідності виданий акредитованим органом сертифікації на труби сталеві електрозварні, якість яких відповідає ДСТУ 8940:2019 «Труби сталеві профільні. Технічні умови», ДСТУ 8943:2019 «Труби сталеві електрозварні. Технічні умови». Всі зварні з'єднання металоконструкцій каркасу стелажу а повинні бути виконані із застосуванням автоматичного і напівавтоматичного зварювання по ДСТУ 3159-95 «Ресурсозбереження. Нормування витрат зварювальних матеріалів. Загальні вимоги, методи визначення нормативів ручного і механізованого електрозварювання». Здійснено антикорозійний захист металоконструкцій. Фарбування каркасу здійснене порошковою полімерною фарбою, стійкою до подряпин. Для підтвердження якості фарби, яка використовується для виробництва столів, учасник повинен надати у складі пропозиції сертифікат управління якістю згідно ДСТУ ISO 9001 щодо виробництва фарб та лаків. На торцях ніг каркасу закріплені пластикові регульовані ніжки, войлочні та гумові прокладки, що захищають підлогове покриття від пошкодження;	1400x1300x500	1	

		Меблева фурнітура, гвинти, єврогвинти, мініфікси, відповідають якості не нижче GTV. Колір плити, визначається в залежності від кольорів декорування стін та погоджується з представником Замовника. Матеріали, з яких виготовлено виріб, повинні бути екологічно чистими та дозволеними до використання у навчальних закладах чинним санітарним законодавством. Стелаж містить максимальну можливу кількість полиць для розміщення книг та друкованої періодики. Відстань між полицями та їх кількість узгоджується з замовником.			
3	Стелаж на цілно звареному металевому каркасі Примітка: Виріб потребує індивідуального заміру спеціаліста.	Стелаж складається з деревинної частини та металевої частини. Полички, зашивка виготовлена з ДСП класу E1 16-18мм., стійкого до хімічних миючих засобів. Крайки всіх деревинних елементів личкуються стрічкою ПВХ – 0,6-2 мм. Личкування проводиться поліуретановим клеєм, якість та безпечність якого повинна підтверджуватись шляхом надання у складі пропозиції паспорта безпеки або протоколу випробувань на клей на основі поліуретану. Роздільна плита для стелажів виготовлена з ламінованої білої ХДФ товщиною 3 мм. Каркас стелажу – цілно зварна конструкція виготовлена з профільної труби під параметри стелажу. Профіль для металокаркасу: ноги – профільна труба 25x25x1,2-1,5мм рама для кріплення полиць стелажу – профільна труба 20x20x1,2-1,5мм. Учасник повинен надати у складі пропозиції чинний сертифікат відповідності виданий акредитованим органом сертифікації на труби сталеві електрозварні, якість яких відповідає ДСТУ 8940:2019 «Труби сталеві профільні. Технічні умови», ДСТУ 8943:2019 «Труби сталеві електрозварні. Технічні умови». Всі зварні з'єднання металоконструкцій каркасу стелажу повинні бути виконані із застосуванням автоматичного і напівавтоматичного зварювання по ДСТУ 3159-95 «Ресурсозбереження. Нормування витрат зварювальних матеріалів. Загальні вимоги, методи визначення нормативів ручного і механізованого електрозварювання». Здійснено антикорозійний захист металоконструкцій. Фарбування каркасу здійснене порошковою полімерною фарбою, стійкою до подряпин. Для підтвердження якості фарби, яка використовується для виробництва столів, учасник повинен надати у складі пропозиції сертифікат управління якістю згідно ДСТУ ISO 9001 щодо виробництва фарб та лаків. На торцях ніг каркасу закріплені пластикові регульовані ніжки, войлочні та гумові прокладки, що захищають підлогове покриття від пошкодження; Меблева фурнітура, гвинти, єврогвинти, мініфікси, відповідають якості не нижче GTV. Колір плити, визначається в залежності від кольорів декорування стін та погоджується з представником Замовника.	2300x1400x500	1	

		Матеріали, з яких виготовлено виріб, повинні бути екологічно чистими та дозволеними до використання у навчальних закладах чинним санітарним законодавством. Стелаж містить максимальну можливу кількість полиць для розміщення книг та друкованої періодики. Відстань між полицями та їх кількість узгоджується з замовником.			
4	Стіл кутовий на посиленому металевому каркасі з тумбочкою Примітка: Виріб потребує індивідуального заміру спеціаліста	Конструкція стола передбачає деревну частину, приставну тумбочку та металеву частину. Стільниця стола виготовлена з ДСП товщиною 18-36 мм. покритого синтетичним шпоном, стійкого до хімічних миючих засобів. Крайки всіх деревинних елементів личкуються поліуретановим клеєм стрічкою ПВХ - 2 мм. Посилений каркас стола – цільно зварна або розбірна конструкція виготовлена з профільної труби (60x20x1,2-1,5)мм. або (50x25x1,2-1,5 мм) Фарбування каркасу здійснене порошковою полімерною фарбою, стійкою до подряпин. На торцях каркасу закріплені пластикові наконечники з натягом від самоспадання, войлочні та гумові прокладки, що захищають підлогове покриття від пошкодження. Царга стола містить висоту погоджену з замовником, задня стінка тумб закрита плитою ДСП. Стіл містить шухлядний блок з чотирма шухлядами. Корпус, царга, шухляди, фасади та інші елементи є виготовлені з ДСП ламінованої синтетичним ламінатом 18мм. класу E1 Торці деталей тумб, в тому числі фасадів личковані поліуретановим клеєм крайкою ПВХ товщиною 0,6мм-2мм. (Німеччина). Низ шухляд комплектується ХДФ ламінованою білою 3 мм.). Направляючі для шухляд - кулькові повний висув (GTV) Ручки 96-128мм сатин, хром. Фурнітура: завіси накладні. єврогвинти, міні фікси, відповідають якості не нижче GTV. Стіл комплектується додатковими елементами: замками, розетками заглушками при необхідності. Колір плити корпусу виробу, фасадів і кришки визначається в залежності від кольорів декорування стін та окремо погоджується з уповноваженою особою закладу, що меблюється. Матеріали, з яких виготовлено виріб, є екологічно чистими та дозволеними до використання у громадських закладах чинним санітарним законодавством. Колір матеріалів, металевих елементів та меблевої фурнітури уточнюються із замовником при замірах. Виріб стійкий з міцними з'єднаннями, параметри відповідають розміру приміщення. При встановленні необхідно врахувати технічні та габаритні особливості приміщення, забезпечити вимоги безпеки при використанні.	1500x1500x750	4	
5	Шафа-купе Примітка: Виріб потребує індивідуального заміру спеціаліста	Шафа має бути стійкої конструкції, на посилених регульованих ногах, які дозволяють вирівняти по горизонталі, закриті захисною планкою. Корпус, полиці, фасади та інші елементи мають бути виготовлені з ДСП, ламінованої синтетичним ламінатом 18мм. Торці деталей тумб, в тому числі фасадів повинні бути личковані ПВХ- крайкою товщиною 0,6мм-2мм. (Німеччина). Задня стінка та низ шухляд	1800x2400x600	1	

		комплектуються ХДФ ламінованою білою 3 мм.). Направляючі для шухляд - кулькові повний висув (GTV). Ручки 128мм сатин, хром. Фурнітура: завіси накладні, єврогвинти, міні фікси, повинні відповідати якості не нижче GTV. Шафа комплектується додатковими елементами: замками, розетками заглушками при необхідності. Система розсувних дверей має бути міцною, виготовлена з алюмінію, ролики на підшипниковій основі та силіконових насадках. Колір системи та наповнення дверей до шафи-купе погоджується з керівником відділення, що меблюється. Шафа-купе містить два окремих відділення: велике відділення, для одягу, встановлюється овальна труба хромована товщиною 1,2 мм., полички для особистих речей. Друге відділення для документів та особистих речей, містять максимальну кількість полицок. Колір плити, визначається в залежності від кольорів декорування стін та погоджується з керівником бібліотечного відділення, що меблюється. Матеріали, з яких виготовлено меблі, повинні бути екологічно чистими та дозволеними до використання у громадських закладах чинним санітарним законодавством. Колір матеріалів, металевих елементів та меблевої фурнітури уточнюються із замовником при замірах. Виріб стійкий з міцними з'єднаннями, параметри відповідають розміру приміщення.			
6	Стелаж на цільно звареному металевому каркасі Примітка: Виріб потребує індивідуального заміру спеціаліста	Стелаж складається з деревинної частини та металевої частини. Полички, зашивка виготовлена з ДСП класу Е1 16-18мм., стійкого до хімічних миючих засобів. Крайки всіх деревинних елементів личкуються стрічкою ПВХ – 0,6-2 мм. Личкування проводиться поліуретановим клеєм, якість та безпечність якого повинна підтверджуватись шляхом надання у складі пропозиції паспорта безпеки або протоколу випробувань на клей на основі поліуретану. Роздільна плита для стелажів виготовлена з ламінованої білої ХДФ товщиною 3 мм. Каркас стола – цільно зварна конструкція виготовлена з профільної труби під параметри стелажа. Профіль для металокаркасу: ноги – профільна труба 25x25x1,2-1,5мм рама для кріплення полицок стелажа – профільна труба 20x20x1,2-1,5мм. Учасник повинен надати у складі пропозиції чинний сертифікат відповідності виданий акредитованим органом сертифікації на труби сталеві електрозварні, якість яких відповідає ДСТУ 8940:2019 «Труби сталеві профільні. Технічні умови», ДСТУ 8943:2019 «Труби сталеві електрозварні. Технічні умови». Всі зварні з'єднання металокаркасу стелажу повинні бути виконані із застосуванням автоматичного і напівавтоматичного зварювання по ДСТУ 3159-95 «Ресурсозбереження. Нормування витрат зварювальних матеріалів. Загальні вимоги, методи визначення нормативів ручного і механізованого електрозварювання».	2700x1000x600	14	

		Здійснено антикорозійний захист металоконструкцій. Фарбування каркасу здійснене порошковою полімерною фарбою, стійкою до подряпин. Для підтвердження якості фарби, яка використовується для виробництва столів, учасник повинен надати у складі пропозиції сертифікат управління якістю згідно ДСТУ ISO 9001 щодо виробництва фарб та лаків. На торцях ніг каркасу закріплені пластикові регульовані ніжки, войлочні та гумові прокладки, що захищають підлогове покриття від пошкодження; Меблева фурнітура, гвинти, євrogвинти, мініфікси, відповідають якості не нижче GTV. Колір матеріалів, металевих елементів та меблевої фурнітури уточнюються із замовником при замірах. Виріб стійкий з міцними з'єднаннями, параметри відповідають розміру приміщення. Матеріали, з яких виготовлено виріб, повинні бути екологічно чистими та дозволеними до використання у навчальних закладах чинним санітарним законодавством. Стелаж містить максимальну можливу кількість полиць для розміщення книг та друкованої періодики. Відстань між полицями та їх кількість узгоджується з замовником.			
7	Стелаж на цільно звареному металевому каркасі Примітка: Виріб потребує індивідуального заміру спеціаліста	Стелаж складається з деревинної частини та металевої частини. Полички, зашивка виготовлена з ДСП класу E1 16-18мм., стійкого до хімічних миючих засобів. Крайки всіх деревинних елементів личкуються стрічкою ПВХ – 0,6-2 мм. Личкування проводиться поліуретановим клеєм, якість та безпечність якого повинна підтверджуватись шляхом надання у складі пропозиції паспорта безпеки або протоколу випробувань на клей на основі поліуретану. Роздільна плита для стелажів виготовлена з ламінованої білої ХДФ товщиною 3 мм. Каркас стелажу – цільно зварна конструкція виготовлена з профільної труби під параметри стелажа. Профіль для металокаркасу: ноги – профільна труба 25x25x1,2-1,5мм рама для кріплення полиць стелажа – профільна труба 20x20x1,2-1,5мм. Учасник повинен надати у складі пропозиції чинний сертифікат відповідності виданий акредитованим органом сертифікації на труби сталеві електрозварні, якість яких відповідає ДСТУ 8940:2019 «Труби сталеві профільні. Технічні умови», ДСТУ 8943:2019 «Труби сталеві електрозварні. Технічні умови». Всі зварні з'єднання металоконструкцій каркасу стелажу повинні бути виконані із застосуванням автоматичного і напівавтоматичного зварювання по ДСТУ 3159-95 «Ресурсозбереження. Нормування витрат зварювальних матеріалів. Загальні вимоги, методи визначення нормативів ручного і механізованого електрозварювання». Здійснено антикорозійний захист металоконструкцій. Фарбування каркасу здійснене порошковою полімерною фарбою, стійкою до подряпин. Для підтвердження якості фарби, яка використовується для виробництва столів, учасник	2300x1000x600	7	

		повинен надати у складі пропозиції сертифікат управління якістю згідно ДСТУ ISO 9001 щодо виробництва фарб та лаків. На торцях ніг каркасу закріплені пластикові регульовані ніжки, войлочні та гумові прокладки, що захищають підлогове покриття від пошкодження; Меблева фурнітура, гвинти, євrogвинти, мініфікси, відповідають якості не нижче GTV. Колір матеріалів, металевих елементів та меблевої фурнітури уточнюються із замовником при замірах. Виріб стійкий з міцними з'єднаннями, параметри відповідають розміру приміщення. Матеріали, з яких виготовлено виріб, повинні бути екологічно чистими та дозволеними до використання у навчальних закладах чинним санітарним законодавством. Стелаж містить максимальну можливу кількість полицок для розміщення книг та друкованої періодики. Відстань між полицками та їх кількість узгоджується з замовником.			
8	Стелаж на цільно звареному металевому каркасі Примітка: Виріб потребує індивідуального заміру спеціаліста	Стелаж складається з деревинної частини та металевої частини. Полички, зашивка виготовлена з ДСП класу E1 16-18мм., стійкого до хімічних миючих засобів. Крайки всіх деревинних елементів личкуються стрічкою ПВХ – 0,6-2 мм. Личкування проводиться поліуретановим клеєм, якість та безпечність якого повинна підтверджуватись шляхом надання у складі пропозиції паспорта безпеки або протоколу випробувань на клей на основі поліуретану. Роздільна плита для стелажів виготовлена з ламінованої білої ХДФ товщиною 3 мм. Каркас стелажу – цільно зварна конструкція виготовлена з профільної труби під параметри стелажу. Профіль для металокаркасу: ноги – профільна труба 25x25x1,2-1,5мм рама для кріплення полицок стелажу – профільна труба 20x20x1,2-1,5мм. Учасник повинен надати у складі пропозиції чинний сертифікат відповідності виданий акредитованим органом сертифікації на труби сталеві електрозварні, якість яких відповідає ДСТУ 8940:2019 «Труби сталеві профільні. Технічні умови», ДСТУ 8943:2019 «Труби сталеві електрозварні. Технічні умови». Всі зварні з'єднання металоконструкцій каркасу стелажу повинні бути виконані із застосуванням автоматичного і напівавтоматичного зварювання по ДСТУ 3159-95 «Ресурсозбереження. Нормування витрат зварювальних матеріалів. Загальні вимоги, методи визначення нормативів ручного і механізованого електрозварювання». Здійснено антикорозійний захист металоконструкцій. Фарбування каркасу здійснене порошковою полімерною фарбою, стійкою до подряпин. Для підтвердження якості фарби, яка використовується для виробництва столів, учасник повинен надати у складі пропозиції сертифікат управління якістю згідно ДСТУ ISO 9001 щодо виробництва фарб та лаків.	2000x1000x600	1	

		На торцях ніг каркасу закріплені пластикові регульовані ніжки, войлочні та гумові прокладки, що захищають підлогове покриття від пошкодження; Меблева фурнітура, гвинти, євrogвинти, мініфікси, відповідають якості не нижче GTV. Колір матеріалів, металевих елементів та меблевої фурнітури уточнюються із замовником при замірах. Виріб стійкий з міцними з'єднаннями, параметри відповідають розміру приміщення. Матеріали, з яких виготовлено виріб, повинні бути екологічно чистими та дозволеними до використання у навчальних закладах чинним санітарним законодавством. Стелаж містить максимальну можливу кількість полиць для розміщення книг та друкованої періодики. Відстань між полицями та їх кількість узгоджується з замовником.			
9	Стелаж на цільно звареному металевому каркасі Примітка: Виріб потребує індивідуального заміру спеціаліста	Стелаж складається з деревинної частини та металевої частини. Полишки, зашивка виготовлена з ДСП класу E1 16-18мм., стійкого до хімічних миючих засобів. Крайки всіх деревинних елементів личкуються стрічкою ПВХ – 0,6-2 мм. Личкування проводиться поліуретановим клеєм, якість та безпечність якого повинна підтверджуватись шляхом надання у складі пропозиції паспорта безпеки або протоколу випробувань на клей на основі поліуретану. Роздільна плита для стелажів виготовлена з ламінованої білої ХДФ товщиною 3 мм. Каркас стелажу – цільно зварна конструкція виготовлена з профільної труби під параметри стелажу. Профіль для металокаркасу: ноги – профільна труба 25x25x1,2-1,5мм рама для кріплення полиць стелажу – профільна труба 20x20x1,2-1,5мм. Учасник повинен надати у складі пропозиції чинний сертифікат відповідності виданий акредитованим органом сертифікації на труби сталеві електрозварні, якість яких відповідає ДСТУ 8940:2019 «Труби сталеві профільні. Технічні умови», ДСТУ 8943:2019 «Труби сталеві електрозварні. Технічні умови». Всі зварні з'єднання металоконструкцій каркасу стелажу повинні бути виконані із застосуванням автоматичного і напівавтоматичного зварювання по ДСТУ 3159-95 «Ресурсозбереження. Нормування витрат зварювальних матеріалів. Загальні вимоги, методи визначення нормативів ручного і механізованого електрозварювання». Здійснено антикорозійний захист металоконструкцій. Фарбування каркасу здійснене порошковою полімерною фарбою, стійкою до подряпин. Для підтвердження якості фарби, яка використовується для виробництва столів, учасник повинен надати у складі пропозиції сертифікат управління якістю згідно ДСТУ ISO 9001 щодо виробництва фарб та лаків. На торцях ніг каркасу закріплені пластикові регульовані ніжки, войлочні та гумові прокладки, що захищають підлогове покриття від пошкодження; Меблева фурнітура, гвинти, євrogвинти, мініфікси, відповідають якості не нижче GTV.	1500x1400x600	1	

		Колір матеріалів, металевих елементів та меблевої фурнітури уточнюються із замовником при замірах. Виріб стійкий з міцними з'єднаннями, параметри відповідають розміру приміщення. Матеріали, з яких виготовлено виріб, повинні бути екологічно чистими та дозволеними до використання у навчальних закладах чинним санітарним законодавством. Стелаж містить максимальну можливу кількість полиць для розміщення книг та друкованої періодики. Відстань між полицями та їх кількість узгоджується з замовником.			
10	Стелаж на цілочно звареному металевому каркасі Примітка: Виріб потребує індивідуального заміру спеціаліста	Стелаж складається з деревинної частини та металевої частини. Полички, зашивка виготовлена з ДСП класу Е1 16-18мм., стійкого до хімічних миючих засобів. Крайки всіх деревинних елементів личкуються стрічкою ПВХ – 0,6-2 мм. Личкування проводиться поліуретановим клеєм, якість та безпечність якого повинна підтверджуватись шляхом надання у складі пропозиції паспорта безпеки або протоколу випробувань на клей на основі поліуретану. Роздільна плита для стелажів виготовлена з ламінованої білої ХДФ товщиною 3 мм. Каркас стелажу – цілочно зварна конструкція виготовлена з профільної труби під параметри стелажу. Профіль для металокаркасу: ноги – профільна труба 25x25x1,2-1,5мм рама для кріплення полиць стелажу – профільна труба 20x20x1,2-1,5мм. Учасник повинен надати у складі пропозиції чинний сертифікат відповідності виданий акредитованим органом сертифікації на труби сталеві електрозварні, якість яких відповідає ДСТУ 8940:2019 «Труби сталеві профільні. Технічні умови», ДСТУ 8943:2019 «Труби сталеві електрозварні. Технічні умови». Всі зварні з'єднання металокаркасу стелажу повинні бути виконані із застосуванням автоматичного і напівавтоматичного зварювання по ДСТУ 3159-95 «Ресурсозбереження. Нормування витрат зварювальних матеріалів. Загальні вимоги, методи визначення нормативів ручного і механізованого електрозварювання». Здійснено антикорозійний захист металокаркасу. Фарбування каркасу здійснене порошковою полімерною фарбою, стійкою до подряпин. Для підтвердження якості фарби, яка використовується для виробництва столів, учасник повинен надати у складі пропозиції сертифікат управління якістю згідно ДСТУ ISO 9001 щодо виробництва фарб та лаків. На торцях ніг каркасу закріплені пластикові регульовані ніжки, войлочні та гумові прокладки, що захищають підлогове покриття від пошкодження; Меблева фурнітура, гвинти, єврогвинти, мініфікси, відповідають якості не нижче GTV. Колір матеріалів, металевих елементів та меблевої фурнітури уточнюються із замовником при замірах. Виріб стійкий з міцними з'єднаннями, параметри відповідають розміру приміщення.	2300x1400x600	1	

		Матеріали, з яких виготовлено виріб, повинні бути екологічно чистими та дозволеними до використання у навчальних закладах чинним санітарним законодавством. Стелаж містить максимальну можливу кількість полиць для розміщення книг та друкованої періодики. Відстань між полицями та їх кількість узгоджується з замовником.			
11	Шафа з скляними алюмінієвими фасадами Примітка: Виріб потребує індивідуального заміру спеціаліста.	Шафа є стійкої конструкції, на посилених регульованих ногах, які дозволяють вирівняти по горизонталі, закриті захисною планкою-цоколем. Корпус, полиці, фасади, задня стінка та інші елементи є виготовлені з ДСП класу емісії E1, ламінованої синтетичним ламінатом 18мм. Торці деталей тумб, в тому числі фасадів личковані поліуретановим клеєм крайкою ПВХ товщиною 0,6мм-2мм. (Німеччина). Ручки 96-128мм сатин, хром, чорні. Фурнітура: завіси накладні, єврогвинти, міні фікси, відповідають якості не нижче GTV. Шафа комплектується додатковими елементами: замками, розетками заглушками при необхідності. Шафа містить максимальну кількість полиць, закриті 2 дверками з алюмінійового профілю зі склом та двома дверками з ДСП. Колір матеріалів, металевих елементів, скла (у т.ч. товщина і вид) та меблевої фурнітури уточнюються із замовником при замірах. Виріб стійкий з міцними з'єднаннями, параметри відповідають розміру приміщення Матеріали, з яких виготовлено виріб, повинні бути екологічно чистими та дозволеними до використання у громадських закладах чинним санітарним законодавством.	2300x900x420	1	
12	Пенал для документів закритий Примітка: Виріб потребує індивідуального заміру спеціаліста.	Пенал для документів має бути стійкої конструкції, на посилених регульованих ногах, які дозволяють вирівняти по горизонталі, закриті планкою-цоколем. Корпус, полиці, фасади та інші елементи мають бути виготовлені з ДСП класу E1, ламінованої синтетичним ламінатом 18мм. Торці деталей пеналу, в тому числі фасадів повинні бути личковані ПВХ-крайкою товщиною 0,6мм-2мм. (Німеччина). Задня стінка та низ шухляд комплектується ХДФ ламінованою білою 3 мм. Ручки 96-128мм сатин, хром. Фурнітура: завіси накладні, єврогвинти, міні фікси, повинні відповідати якості не нижче GTV. Пенал комплектується додатковими елементами: замками, розетками заглушками при необхідності. Пенал містить максимальною кількістю полиць, закрита 2 ма дверками. Колір матеріалів, металевих елементів та меблевої фурнітури уточнюються із замовником при замірах. Виріб стійкий з міцними з'єднаннями, параметри відповідають розміру приміщення Матеріали, з яких виготовлено виріб, повинні бути екологічно чистими та дозволеними до використання у громадських закладах чинним санітарним законодавством.	2300x450x420	2	
13	Стіл офісний кутовий	Стіл має бути міцної конструкції, комплектується регульованими опорами та кабельною заглушкою та замками за погодженням та при необхідності.	1700x1700x770	1	

	Примітка: Виріб потребує індивідуального заміру спеціаліста.	Корпус, кришка полиці, фасади та інші елементи є виготовлені з ДСП ламінованої синтетичним ламінатом 18мм. класу E1 Торці деталей тумб, в тому числі фасадів личковані поліуретановим клеєм крайкою ПВХ товщиною 0,6мм-2мм. (Німеччина). Задня стінка та низ шухляд комплектується ХДФ ламінованою білою 3 мм.). Направляючі для шухляд - кулькові повний висув (GTV) Ручки 96-128мм сатин, хром. Фурнітура: завіси накладні. єврогвинти, міні фікси, відповідають якості не нижче GTV. Стіл містить шухлядний блок з шухлядами, царга стола є по висоті стола, задня стінка тумб закрита плитою ДСП. Кришка стола товщиною 36 мм. Стіл комплектується додатковим комодем, що містить шухлядний блок та шафку для документів. Колір матеріалів, металевих елементів та меблевої фурнітури уточнюються із замовником при замірах. Виріб стійкий з міцними з'єднаннями, параметри відповідають розміру приміщення Матеріали, з яких виготовлено виріб, повинні бути екологічно чистими та дозволеними до використання у громадських закладах чинним санітарним законодавством.			
14	Шафа виставкова з скляними алюмінієвими фасадами Примітка: Виріб потребує індивідуального заміру спеціаліста.	Шафа є стійкої конструкції, на посиленних регульованих ногах, які дозволяють вирівняти по горизонталі, закриті захисною планкою-цоклем. Корпус, полиці, фасади, задня стінка та інші елементи є виготовлені з ДСП класу емісії E1, ламінованої синтетичним ламінатом 18мм. Торці деталей тумб, в тому числі фасадів личковані поліуретановим клеєм крайкою ПВХ товщиною 0,6мм-2мм. (Німеччина). Ручки 96-128мм сатин, хром, чорні. Фурнітура: завіси накладні, єврогвинти, міні фікси, відповідають якості не нижче GTV. Шафа комплектується додатковими елементами: замками, розетками заглушками при необхідності. Шафа містить максимальну кількість кутових полиць, закриті 2 дверками з алюмінієвого профілю зі склом та двома дверками з ДСП. Матеріали, з яких виготовлено виріб, повинні бути екологічно чистими та дозволеними до використання у громадських закладах чинним санітарним законодавством. Колір матеріалів, металевих елементів, скла (у т.ч., товщина і вид) та меблевої фурнітури уточнюються із замовником при замірах. Виріб стійкий з міцними з'єднаннями, параметри відповідають розміру приміщення.	2100x900x365	4	
15	Стіл квадратний на посиленому металевому каркасі Примітка: Виріб потребує індивідуального заміру спеціаліста.	Конструкція стола передбачає деревну частину, приставну тумбочку та металеву частину. Стільниця стола виготовлена з ДСП товщиною 18 мм. покритого синтетичним шпоном, стійкого до хімічних миючих засобів. Крайки всіх деревинних елементів личкуються поліуретановим клеєм стрічкою ПВХ - 1 мм. Посилений каркас стола – зварний каркас типу «П» розбірна конструкція виготовлена з профільної труби (40x20x1,2-1,5мм), каркас містить верхні з'єднання з стільницею. Фарбування каркасу здійснене порошковою полімерною фарбою, стійкою до подряпин. На торцях каркасу закріплені пластикові наконечники з натягом від самоспадання та войлочні	700x700x750	42	

		прокладки, що захищають підлогове покриття від пошкодження. Царга стола містить висоту погоджену з замовником. Кришка, царга та інші елементи виготовлені з ДСП ламінованої синтетичним ламінатом 18мм. класу E1 Торці деталей тумб личковані поліуретановим клеєм крайкою ПВХ товщиною 0,6мм-1мм. (Німеччина). Фурнітура: завіси накладні, єврогвинти, міні фікси, відповідають якості не нижче GTV. Стіл комплектується додатковими елементами: замками, розетками заглушками при необхідності. Колір матеріалів, металевих елементів та меблевої фурнітури уточнюються із замовником при замірах. Виріб стійкий з міцними з'єднаннями, параметри відповідають розміру приміщення Матеріали, з яких виготовлено виріб, є екологічно чистими та дозволеними до використання у громадських закладах чинним санітарним законодавством.			
16	Стіл комп'ютерний Примітка: Виріб потребує індивідуального заміру спеціаліста	Стіл має бути міцної конструкції, комплектується регульованими опорами та кабельною заглушкою та замками за погодженням та при необхідності. Корпус, кришка полиці, фасади та інші елементи є виготовлені з ДСП ламінованої синтетичним ламінатом 18мм. класу E1 Торці деталей тумб, в тому числі фасадів личковані поліуретановим клеєм крайкою ПВХ товщиною 0,6мм-2мм. (Німеччина). Фурнітура: завіси накладні, єврогвинти, міні фікси, відповідають якості не нижче GTV. Стіл містить нішу під системний блок комп'ютера. Царга стола містить висоту погоджену з замовником. Матеріали, з яких виготовлено виріб, є екологічно чистими та дозволеними до використання у громадських закладах чинним санітарним законодавством. Колір матеріалів, металевих елементів та меблевої фурнітури уточнюються із замовником при замірах. Виріб стійкий з міцними з'єднаннями, параметри відповідають розміру приміщення.	900x700x750	14	
17	Стіл письмовий посиленому металевому каркасі квадратний Примітка: Виріб потребує індивідуального заміру спеціаліста.	Конструкція стола передбачає деревну частину, приставну тумбочку та металеву частину. Стільниця стола виготовлена з ДСП товщиною 18 мм. покритого синтетичним шпоном, стійкого до хімічних миючих засобів. Крайки всіх деревинних елементів личкуються поліуретановим клеєм стрічкою ПВХ - 1 мм. Посилений каркас стола – зварний каркас типу «П» розбірна конструкція виготовлена з профільної труби (40x20x1,2-1,5мм), каркас містить верхні з'єднання з стільницею. Фарбування каркасу здійснене порошковою полімерною фарбою, стійкою до подряпин. На торцях каркасу закріплені пластикові наконечники з натягом від самоспадання та войлочні прокладки, що захищають підлогове покриття від пошкодження. Царга стола містить висоту погоджену з замовником. Кришка, царга та інші елементи виготовлені з ДСП ламінованої синтетичним ламінатом 18мм. класу E1 Торці деталей тумб личковані поліуретановим клеєм крайкою ПВХ товщиною 0,6мм-1мм. (Німеччина). Фурнітура: завіси накладні, єврогвинти, міні фікси, відповідають якості не нижче GTV. Стіл	1200x600x750	22	

		комплектуються додатковими елементами: замками, розетками заглушками при необхідності. Матеріали, з яких виготовлено виріб, є екологічно чистими та дозволеними до використання у громадських закладах чинним санітарним законодавством. Колір матеріалів, металевих елементів та меблевої фурнітури уточнюються із замовником при замірах. Виріб стійкий з міцними з'єднаннями, параметри відповідають розміру приміщення. При встановленні необхідно врахувати технічні та габаритні особливості приміщення, забезпечити вимоги безпеки при використанні.			
18	Стіл трикутний на посиленому металевому каркасі Примітка: Виріб потребує індивідуального заміру спеціаліста.	Конструкція стола передбачає деревну частину, приставну тумбочку та металеву частину. Стільниця стола виготовлена з ДСП товщиною 18 мм. покритого синтетичним шпоном, стійкого до хімічних миючих засобів. Крайки всіх деревинних елементів личкуються поліуретановим клеєм стрічкою ПВХ - 1 мм. Посилений каркас стола – цільно зварний каркас кутовий типу «Т» конструкція виготовлена з профільної труби (40x20x1,2-1,5мм), каркас містить верхні з'єднання з стільницею. Фарбування каркасу здійснене порошковою полімерною фарбою, стійкою до подряпин. На торцях каркасу закріплені пластикові наконечники з натягом від самоспадання та войлочні прокладки, що захищають підлогове покриття від пошкодження. Кришка виготовлені з ДСП ламінованої синтетичним ламінатом 18мм. класу Е1 Торці деталей тумб личковані поліуретановим клеєм крайкою ПВХ товщиною 0,6мм-1мм. (Німеччина). Фурнітура: завіси накладні, єврогвинти, міні фікси, відповідають якості не нижче GTV. Стіл комплектується додатковими елементами: замками, розетками заглушками при необхідності. Матеріали, з яких виготовлено виріб, є екологічно чистими та дозволеними до використання у громадських закладах чинним санітарним законодавством. Колір матеріалів, металевих елементів та меблевої фурнітури уточнюються із замовником при замірах. Виріб стійкий з міцними з'єднаннями, параметри відповідають розміру приміщення При встановленні необхідно врахувати технічні та габаритні особливості приміщення, забезпечити вимоги безпеки при використанні.	800x690x750	12	
19	Рецепція для бібліотекаря Примітка: Виріб потребує індивідуального заміру спеціаліста	Рецепція повинна бути виготовлена з ДСП класу емісії Е-1 товщини 36 мм колір та ДСП класу Е-1 ламінованої синтетичним ламінатом 18мм класу емісії Е1. Торці деталей, в тому числі фасадів повинні бути личковані ПВХ- крайкою товщиною 0,1мм-2мм. (Німеччина) поклеєна спеціальним поліуретановим клеєм. Виріб має бути стійкої конструкції, на посилених регульованих ногах, які дозволяють вирівняти по горизонталі. Низ шухляд комплектується ХДФ ламінованою білою 3 мм. Направляючі для шухляд - кулькові повний висув (GTV) Ручки 128мм сатин, хром. Фурнітура: завіси накладні, єврогвинти, міні фікси, повинні відповідати якості не нижче GTV.	2700x1100x700	1	

		Рецепція складається з прилавка для обслуговування пацієнтів, декорованого додатковими полицками. В середині рецепції розміщено стіл для бібліотекарів з двома тумбами для документів. Тумби містять шухлядні блоки з 4 шухлядами кожен. Рецепція комплектується додатковими елементами: замками, розетками заглушками, LED під світкою при необхідності. Матеріали, з яких виготовлено меблі, є екологічно чистими та дозволеними до використання у громадських закладах чинним санітарним законодавством. Колір матеріалів, металевих елементів та меблевої фурнітури уточнюються із замовником при замірах. Виріб стійкий з міцними з'єднаннями, параметри відповідають розміру приміщення			
20	Рецепція для бібліотекаря Примітка: Виріб потребує індивідуального заміру спеціаліста	Рецепція повинна бути виготовлена з ДСП класу емісії E-1 товщини 36 мм колір та ДСП класу E-1 ламінованої синтетичним ламінатом 18мм класу емісії E1. Торці деталей, в тому числі фасадів повинні бути личковані ПВХ- крайкою товщиною 0,1мм-2мм. (Німеччина) поклеєна спеціальним поліуретановим клеєм. Виріб має бути стійкої конструкції, на посилених регульованих ногах, які дозволяють вирівняти по горизонталі. Низ шухляд комплектується ХДФ ламінованою білою 3 мм. Направляючі для шухляд - кулькові повний висув (GTV) Ручки 128мм сатин, хром. Фурнітура: завіси накладні, єврогвинти, міні фікси, повинні відповідати якості не нижче GTV. Рецепція складається з прилавка, декорованого додатковими полицками. В середині рецепції розміщено стіл для бібліотекарів з тумбою для документів. Тумба містить шухлядний блок з 4 шухлядами. Рецепція комплектується додатковими елементами: замками, розетками заглушками, LED під світкою при необхідності. Матеріали, з яких виготовлено меблі, є екологічно чистими та дозволеними до використання у громадських закладах чинним санітарним законодавством. Колір матеріалів, металевих елементів та меблевої фурнітури уточнюються із замовником при замірах. Виріб стійкий з міцними з'єднаннями, параметри відповідають розміру приміщення	1900x1100x700	1	
21	Стелаж виставковий відкритий для книжок Примітка: Виріб потребує індивідуального заміру спеціаліста	Стелаж для документів має бути стійкої конструкції, на посилених регульованих ногах, які дозволяють вирівняти по горизонталі при необхідності. Корпус, полиці та інші елементи мають бути виготовлені з ДСП класу E1, ламінованої синтетичним ламінатом 18мм. Торці деталей стелажа повинні бути личковані ПВХ- крайкою товщиною 0,6мм-1мм. (Німеччина). Задня стінка та низ шухляд комплектується ХДФ ламінованою білою 3 мм.). Направляючі для шухляд – кулькові повний висув (GTV) Ручки 128мм сатин, хром. Фурнітура: завіси накладні, єврогвинти, міні фікси, повинні відповідати якості не нижче GTV. Стелаж комплектується	2300x1800x400	2	

		додатковими елементами: замками, розетками заглушками при необхідності. Конструкція стелажа передбачає дві бокові секції з максимальною кількістю полицок та третя секція вмонтована в них, та виділена для особливої літератури. Матеріали, з яких виготовлено виріб, повинні бути екологічно чистими та дозволеними до використання у громадських закладах чинним санітарним законодавством. Колір матеріалів, металевих елементів та меблевої фурнітури уточнюються із замовником при замірах. Виріб стійкий з міцними з'єднаннями, параметри відповідають розміру приміщення.			
22	Стелаж виставковий відкритий для книжок Примітка: Виріб потребує індивідуального заміру спеціаліста	Стелаж для документів має бути стійкої конструкції, на посилених регульованих ногах, які дозволяють вирівняти по горизонталі при необхідності. Корпус, полиці та інші елементи мають бути виготовлені з ДСП класу E1, ламінованої синтетичним ламінатом 18мм. Торці деталей стелажа повинні бути личковані ПВХ- крайкою товщиною 0,6мм-1мм. (Німеччина). Задня стінка та низ шухляд комплектується ХДФ ламінованою білою 3 мм.). Направляючі для шухляд – кулькові повний висув (GTV) Ручки 128мм сатин, хром. Фурнітура: завіси накладні, єврогвинти, міні фікси, повинні відповідати якості не нижче GTV. Стелаж комплектується додатковими елементами: замками, розетками заглушками при необхідності. Конструкція стелажа передбачає дві бокові секції з максимальною кількістю полицок та третя секція вмонтована в них, та виділена для особливої літератури. Матеріали, з яких виготовлено виріб, повинні бути екологічно чистими та дозволеними до використання у громадських закладах чинним санітарним законодавством. Колір матеріалів, металевих елементів та меблевої фурнітури уточнюються із замовником при замірах. Виріб стійкий з міцними з'єднаннями, параметри відповідають розміру приміщення	2300x1500x400	1	
23	Стелаж відкритий Примітка: Виріб потребує індивідуального заміру спеціаліста	Стелаж для документів має бути стійкої конструкції, на посилених регульованих ногах, які дозволяють вирівняти по горизонталі при необхідності. Корпус, полиці та інші елементи мають бути виготовлені з ДСП класу E1, ламінованої синтетичним ламінатом 18мм. Торці деталей шафи, в тому числі фасадів повинні бути личковані ПВХ- крайкою товщиною 0,6мм-2мм. (Німеччина). Задня стінка та низ шухляд комплектується ХДФ ламінованою білою 3 мм.). Направляючі для шухляд – кулькові повний висув (GTV) Ручки 128мм сатин, хром. Фурнітура: завіси накладні, єврогвинти, міні фікси, повинні відповідати якості не нижче GTV. Стелаж комплектується додатковими елементами: замками, розетками заглушками при необхідності. Стелаж містить максимальною кількістю полицок, для розміщення книг. Матеріали, з яких виготовлено виріб, повинні бути екологічно чистими та дозволеними до використання у громадських закладах чинним санітарним законодавством.	2300x800x400	1	

		Колір матеріалів, металевих елементів та меблевої фурнітури уточнюються із замовником при замірах. Виріб стійкий з міцними з'єднаннями, параметри відповідають розміру приміщення			
--	--	---	--	--	--

Обґрунтування розміру бюджетного призначення: з врахуванням кошторисних призначень на 2025 рік за КЕКВ 2210.

Обґрунтування очікуваної вартості: Очікувана вартість 1 201 000,00 грн визначена згідно цінових пропозицій на аналогічний товар ТзОВ «Браш», ФОП Смарага М.В., ФОП Федчишин С.Л.