

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікувальної вартості предмета закупівлі

Предмет закупівлі: Двері металопластикові код ДК 021:2015: 44220000-8: Столярні вироби.

Процедура закупівлі: відкриті торги з особливостями.

Ціль закупівлі: для приміщень їдальні університету по вул. Городоцька, 26.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Назва, кількість та характеристики предмету закупівлі

№ з/п	Назва, номер та розміри виробу (висота x ширина виробу), см.	К-сть (шт.)	Місце та адреса встановлення	Технічні характеристики товару
1.	Двері металопластикові №1 розмір 3400x1730	1	Будівля А-2, поверх 1, по вул. Городоцька, 26. Вхід у будівлю.	Двері: профіль монтажною шириною не менше 70 мм, створка не менше 114 мм, колір коричневий. Варіанти (відтінки) коричневого кольору погоджуються із замовником під час проведення замірів. Заповнення створок дверей (верхня частина): склопакет двокамерний з енергозберігаючим прозорим склом, товщиною не менше 40 мм. 4Е-14Аг-4-14Аг-4Е, з опором теплопередачі склопакета не менше 1 м²°К/Вт та опір теплопередачі конструкції згідно ДБН В.2.6-31:2021. Заповнення створок дверей (нижня частина): термопанель коричнева, не менше 32 мм. Заповнення верхньої фрамуги - склопакет двокамерний з енергозберігаючим прозорим склом, товщиною не менше 40 мм. 4Е-14Аг-4-14Аг-4Е, з опором теплопередачі склопакета не менше 1 м²°К/Вт та опір теплопередачі конструкції згідно ДБН В.2.6-31:2021. Кількість створок в конструкції: 2. Петлі дверні Medos або аналог: не менше 130 кг. Замок: FUHR, дверний, односторонній, роликотворний (або аналог), офісна ручка труба (фасадна, пряма) Medos або аналог, нержавіюча сталь. Поріг- алюмінієвий шириною не менше 50 мм, висотою не

				менше 20 мм, з термовставкою. Дотягувач дверний Geze коричневий (модель, яка відповідає вазі та ширині полотна дверей).
2.	Двері металопластикові №2 розмір 2900x1440	1	Будівля А ³ -3, поверх 1, по вул. Городоцька, 26. Вхід у будівлю (їдальня).	Двері: профіль монтажною шириною не менше 70 мм, створка не менше 114 мм, колір білий. Заповнення створок дверей (верхня частина): склопакет двокамерний з енергозберігаючим прозорим склом, товщиною не менше 40 мм. 4Е-14Аг-4-14Аг-4Е, з опором теплопередачі склопакета не менше 1 м²°К/Вт та опір теплопередачі конструкції згідно ДБН В.2.6-31:2021. Заповнення створок дверей (нижня частина): термопанель біла, не менше 32 мм. Заповнення верхньої фрамуги - склопакет двокамерний з енергозберігаючим прозорим склом, товщиною не менше 40 мм. 4Е-14Аг-4-14Аг-4Е, з опором теплопередачі склопакета не менше 1 м²°К/Вт та опір теплопередачі конструкції згідно ДБН В.2.6-31:2021. Кількість створок в конструкції: 2. Петлі дверні Medos або аналог: не менше 130 кг. Замок: FUHR, дверний, однокотковий, роликовий (або аналог), офісна ручка труба (фасадна, пряма) Medos або аналог, нержавіюча сталь. Поріг- алюмінієвий шириною не менше 50 мм, висотою не менше 20 мм, з термовставкою. Дотягувач дверний Geze білий (модель, яка відповідає вазі та ширині полотна дверей).
3.	Двері металопластикові №3 розмір 2740x1430	1	Будівля А ² -3, поверх 1, по вул. Городоцька, 26. Вхід у будівлю.	Двері: профіль монтажною шириною не менше 70 мм, створка не менше 114 мм, колір коричневий. Варіанти (відтінки) коричневого кольору погоджуються із

				замовником під час проведення замірів. Заповнення створок дверей (верхня частина): склопакет двокамерний з енергозберігаючим прозорим склом, товщиною не менше 40 мм. 4Е-14Аг-4-14Аг-4Е, з опором теплопередачі склопакета не менше 1 м²°К/Вт та опір теплопередачі конструкції згідно ДБН В.2.6-31:2021. Заповнення створок дверей (нижня частина): термопанель коричнева, не менше 32 мм. Заповнення верхньої фрамуги - склопакет двокамерний з енергозберігаючим прозорим склом, товщиною не менше 40 мм. 4Е-14Аг-4-14Аг-4Е, з опором теплопередачі склопакета не менше 1 м²°К/Вт та опір теплопередачі конструкції згідно ДБН В.2.6-31:2021. Кількість створок в конструкції: 2. Петлі дверні Medos або аналог: не менше 130 кг. Замок: FUHR, дверний, одноточковий, роликівий (або аналог), офісна ручка труба (фасадна, пряма) Medos або аналог, нержавіюча сталь. Поріг- алюмінієвий шириною не менше 50 мм, висотою не менше 20 мм, з термовставкою. Дотягувач дверний Geze коричневий (модель, яка відповідає вазі та ширині полотна дверей).
4.	Двері металопластикові №4 розмір 3690x2210	1	Будівля А-3, поверх 1, по вул. Городоцька, 26. Вхід у будівлю (приймальня громадян).	Двері: профіль монтажною шириною не менше 70 мм, створка не менше 114 мм, колір коричневий. Варіанти (відтінки) коричневого кольору погоджуються із замовником під час проведення замірів. Заповнення створок дверей (верхня частина): склопакет двокамерний з енергозберігаючим прозорим склом, товщиною не менше 40

				мм. 4Е-14Аг-4-14Аг-4Е, з опором теплопередачі склопакета не менше 1 м²°К/Вт та опір теплопередачі конструкції згідно ДБН В.2.6-31:2021. Заповнення створок дверей (нижня частина): термопанель коричнева, не менше 32 мм. Заповнення верхньої та бокових фрамуг, а також арки - склопакет двокамерний з енергозберігаючим прозорим склом, товщиною не менше 40 мм. 4Е-14Аг-4-14Аг-4Е, з опором теплопередачі склопакета не менше 1 м²°К/Вт та опір теплопередачі конструкції згідно ДБН В.2.6-31:2021. Кількість створок в конструкції: 1. Петлі дверні Medos або аналог: не менше 130 кг. Замок: FUHR, дверний, одностулковий, роликотий (або аналог), офісна ручка труба (фасадна, пряма) Medos або аналог, нержавіюча сталь. Поріг- алюмінієвий шириною не менше 50 мм, висотою не менше 20 мм, з термовставкою. Дотягувач дверний Geze коричневий (модель, яка відповідає вазі та ширині полотна дверей).
5.	Двері металопластикові №5 розмір 2850x1450	1	Будівля А ² -3, поверх 1, по вул. Городецька, 26. Вхід у будівлю.	Двері: профіль монтажною шириною не менше 70 мм, створка не менше 114 мм, колір коричневий. Варіанти (відтінки) коричневого кольору погоджуються із замовником під час проведення замірів. Заповнення створок дверей (верхня частина): склопакет двокамерний з енергозберігаючим прозорим склом, товщиною не менше 40 мм. 4Е-14Аг-4-14Аг-4Е, з опором теплопередачі склопакета не менше 1 м²°К/Вт та опір теплопередачі конструкції згідно ДБН В.2.6-31:2021.

				Заповнення створок дверей (нижня частина): термопанель коричнева, не менше 32 мм. Заповнення верхньої фрамуги - склопакет двокамерний з енергозберігаючим прозорим склом, товщиною не менше 40 мм. 4Е-14Аг-4-14Аг-4Е, з опором теплопередачі склопакета не менше 1 м²°К/Вт та опір теплопередачі конструкції згідно ДБН В.2.6-31:2021. Кількість створок в конструкції: 2. Петлі дверні Medos або аналог: не менше 130 кг. Замок: FUHR, дверний, однокотковий, роликотвий (або аналог), офісна ручка труба (фасадна, пряма) Medos або аналог, нержавіюча сталь. Поріг- алюмінієвий шириною не менше 50 мм, висотою не менше 20 мм, з термовставкою. Дотягувач дверний Geze коричневий (модель, яка відповідає вазі та ширині полотна дверей).
6.	Двері металопластикові №6 розмір 2050x1000	1	Будівля А ³ -3, поверх 1, по вул. Городоцька, 26. Вхідні двері у кімнату для миття посуду.	Двері: профіль монтажною шириною не менше 60 мм, створка не менше 104 мм, колір білий. Заповнення створок дверей (верхня частина): склопакет однокотмерний з прозорим склом, товщиною не менше 24 мм., 4-16-4Е. Термопанель (нижня частина) біла, не менше 24 мм. Петлі дверні Medos або аналог: не менше 105 кг. Замок: FUHR, дверний, однокотковий (або аналог), нажимний гарнітур Норре (або аналог), колір білий. Поріг- алюмінієвий, висотою не менше 20 мм.
	Всього товару		Двері – 6 шт.	

Обґрунтування розміру бюджетного призначення: з врахуванням кошторисних призначень на 2025 рік за КЕКВ 2210.

Обґрунтування очікуваної вартості: Очікувана вартість 283 800,00 грн визначена комерційними пропозиціями viknaroff.lviv.ua, ПП «Інтегра Львів» , ПП «Енергоєкосервіс».