

**Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікувальної вартості предмета закупівлі**

**Предмет закупівлі:** Плитоноски, код ДК 021:2015: 35810000-5: Індивідуальне обмундирування

**Процедура закупівлі:** відкриті торги з особливостями.

**Ціль закупівлі:** для забезпечення належної якості освітнього та тренувального процесів

**Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, кількість:**

№	Найменування товару	Характеристики	Од. виміру	Кількість
		<p>плитонска має бути з кишнями під бронепластини 270x320мм;</p> <p>суцільнокрійна система вентиляції з сіткою - сітчаста тканина, з синтетичних матеріалів, головною особливістю якої є відмінна циркуляція повітря між шарами. Волокна, які утримують передню та задню частини тканини повинні бути на певній відстані одне від одного. Матеріал не повинен вбирати воду і швидко висихати. Мікрволокна між передньою і задньою частинами повинні мати хороший амортизаційний ефект. Матеріал має бути стійкий до розривів і не втрачати свої властивості в місцях найбільшого тертя;</p> <p>- товщина сітки - 6 мм;</p> <p>- матеріал - 100 % поліестер;</p> <p>чохол бронезилету повинен комплектуватись еластичними камербандами з системою регулювання на спинній частині та застібками типу Фастекс на фронтальній частині;</p> <p>На фронтальній стороні передньої та задньої частини плитоноски мають бути чарунки для кріплення додаткового спорядження (MOLLE/PALLS).</p> <p>На фронтальній стороні передньої та задньої частини плитоноски має бути панель Velcro або еквівалент для фіксування ідентифікаторів;</p> <p>Акрилове покриття тканини не повинно втрачати властивостей за мінусових температур;</p> <p>Вага плитоноски - не більше 1,1 кг (+/- 5%);</p> <p>Розмірозсріт плитоноски повинен регулюватись.</p> <p>Основна частина плитоноски має бути виготовлена з такнини – 100% поліамід Cordura® 500D або еквівалент:</p> <p>- колір -чорний;</p> <p>- поверхнева густина тканини – не менше 260 г/м.кв.,</p> <p>- водотривкість, мм.вод.ст. – не менше 3000,</p> <p>- розривне зусилля (міцність на розрив) - не менше 1700 Н, по утоку - не менше 1900 Н.</p>	штуки	60

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- кількість ниток на одиницю довжини: по основі</li> <li>- не менше 140 нит./10см, по утоку - не менше 190 нит./10см.</li> <li>• Система MOLLE має бути виготовлена з тасьми жакардової (плетеної) 25мм, нейлон 100%, колір – чорний</li> <li>• Текстильні застібки – не гірше Velcro® або еквівалент.</li> <li>• Фурнітура бокових камербандів (їх заціпки) повинні бути із надійного і міцного пластику, стійкого до низьких температур.</li> <li>• Колір плитоноски повинен бути стійким після чищення.</li> </ul>		
--	--	--	--	--

**Обґрунтування розміру бюджетного призначення:** згідно кошторисних призначень за КЕКВ 2210

**Обґрунтування очікуваної вартості:** Вартість визначена моніторингом цін у магазинах «Епіцентр», інтернер – магазинів Militarist.ua, Voyin-voli.com