Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікувальної вартості предмета закупівлі

Предмет закупівлі: Двері металопластикові код ДК 021:2015: 44220000-8: Столярні вироби.
Процедура закупівлі: відкриті торги з особливостями.
Ціль закупівля: для приміщень їдальні університету по вул. Городоцька, 26.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Назва товару, кількість, термін поставки:
- двері металопластикові - 6 шт.;

Транспортні витрати по доставці товару в місце призначення, його розвантаження, а також демонтаж старих конструкцій та установка нових включені в ціну товару (предмету закупівлі).
Представник визначеного виконавця робіт перед виготовленням предмету закупівлі, для уточнення замовлення, проводить додаткові заміри у місцях встановлення виробів.

Термін поставки та монтажу – до 26 червня 2025.

2. Кількість, місце встановлення та технічні характеристики товару

№ з/п	Назва, номер та розміри виробу (висота х ширина виробу), см.	К-сть (шт.)	Місце та адреса встановлення	Технічні характеристики товару
1.	Двері металопластикові №1 розмір 3400х1730	1	Будівля А-2, поверх 1, по вул. Городоцька, 26. Вхід у будівлю.	Двері: профіль монтажною шириною не менше 70 мм, створка не менше 114 мм, колір коричневий. Варіанти (відтінки) коричневого кольору погоджуються із замовником під час проведення замірів. Заповнення створок дверей (верхня частина): склопакет двокамерний з енергозберігаючим прозорим склом, товщиною не менше 40 мм. 4E-14Ar-4-14Ar-4E, з опором теплопередачі склопакета не менше 1 м2°К/Вт та опір теплопередачі конструкції згідно ДБН В.2.6-31:2021. Заповнення створок дверей (нижня частина): термопанель коричнева, не менше 32 мм. Заповнення верхньої фрамуги - склопакет двокамерний з енергозберігаючим прозорим склом, товщиною не менше 40 мм. 4E-14Ar-4-14Ar-4E, з опором теплопередачі склопакета не менше

				1 м2°К/Вт та опір теплопередачі конструкції згідно ДБН В.2.6-31:2021. Кількість створок в конструкції: 2. Петлі дверні Medos або аналог: не менше 130 кг. Замок: FUHR, дверний, одноточковий, роликовий (або аналог), офісна ручка труба (фасадна, пряма) Medos або аналог, нержавіюча сталь. Поріг- алюмінієвий шириною не менше 50 мм, висотою не менше 20 мм, з термовставкою. Дотягувач дверний Geze коричневий (модель, яка відповідає вазі та ширині полотна дверей).
2.	Двері металопластикові №2 розмір 2900х1440	1	Будівля А^3-3, поверх 1, по вул. Городоцька, 26. Вхід у будівлю (їдальня).	Двері: профіль монтажною шириною не менше 70 мм, створка не менше 114 мм, колір білий. Заповнення створок дверей (верхня частина): склопакет двокамерний з енергозберігаючим прозорим склом, товщиною не менше 40 мм. 4E-14Ar-4-14Ar-4E, з опором теплопередачі склопакета не менше 1 м2°К/Вт та опір теплопередачі конструкції згідно ДБН В.2.6-31:2021. Заповнення створок дверей (нижня частина): термопанель біла, не менше 32 мм. Заповнення верхньої фрамуги - склопакет двокамерний з енергозберігаючим прозорим склом, товщиною не менше 40 мм. 4E-14Ar-4-14Ar-4E, з опором теплопередачі склопакета не менше 1 м2°К/Вт та опір теплопередачі конструкції згідно ДБН В.2.6-31:2021. Кількість створок в конструкції: 2. Петлі дверні Medos або аналог: не менше 130 кг. Замок: FUHR, дверний, одноточковий, роликовий (або аналог), офісна ручка

				труба (фасадна, пряма) Medos або аналог, нержавіюча сталь. Поріг- алюмінієвий шириною не менше 50 мм, висотою не менше 20 мм, з термовставкою. Дотягувач дверний Geze білий (модель, яка відповідає вазі та ширині полотна дверей).
3.	Двері металопластикові №3 розмір 2740х1430	1	Будівля А^2-3, поверх 1, по вул. Городоцька, 26. Вхід у будівлю.	Двері: профіль монтажною шириною не менше 70 мм, створка не менше 114 мм, колір коричневий. Варіанти (відтінки) коричневого кольору погоджуються із замовником під час проведення замірів. Заповнення створок дверей (верхня частина): склопакет двокамерний з енергозберігаючим прозорим склом, товщиною не менше 40 мм. 4E-14Ar-4-14Ar-4E, з опором теплопередачі склопакета не менше 1 м2°К/Вт та опір теплопередачі конструкції згідно ДБН В.2.6-31:2021. Заповнення створок дверей (нижня частина): термопанель коричнева, не менше 32 мм. Заповнення верхньої фрамуги - склопакет двокамерний з енергозберігаючим прозорим склом, товщиною не менше 40 мм. 4E-14Ar-4-14Ar-4E, з опором теплопередачі склопакета не менше 1 м2°К/Вт та опір теплопередачі конструкції згідно ДБН В.2.6-31:2021. Кількість створок в конструкції: 2. Петлі дверні Medos або аналог: не менше 130 кг. Замок: FUHR, дверний, одноточковий, роликовий (або аналог), офісна ручка труба (фасадна, пряма) Medos або аналог, нержавіюча сталь. Поріг- алюмінієвий шириною не менше 50 мм, висотою не менше 20 мм, з термовставкою.

				Дотягувач дверний Geze коричневий (модель, яка відповідає вазі та ширині полотна дверей).
4.	Двері металопластикові №4 розмір 3690х2210	1	Будівля А-3, поверх 1, по вул. Городоцька, 26. Вхід у будівлю (приймальня громадян).	Двері: профіль монтажною шириною не менше 70 мм, створка не менше 114 мм, колір коричневий. Варіанти (відтінки) коричневого кольору погоджуються із замовником під час проведення замірів. Заповнення створок дверей (верхня частина): склопакет двокамерний з енергозберігаючим прозорим склом, товщиною не менше 40 мм. 4E-14Ar-4-14Ar-4E, з опором теплопередачі склопакета не менше 1 м2°К/Вт та опір теплопередачі конструкції згідно ДБН В.2.6-31:2021. Заповнення створок дверей (нижня частина): термопанель коричнева, не менше 32 мм. Заповнення верхньої та бокових фрамуг, а також арки - склопакет двокамерний з енергозберігаючим прозорим склом, товщиною не менше 40 мм. 4E-14Ar-4-14Ar-4E, з опором теплопередачі склопакета не менше 1 м2°К/Вт та опір теплопередачі конструкції згідно ДБН В.2.6-31:2021. Кількість створок в конструкції: 1. Петлі дверні Medos або аналог: не менше 130 кг. Замок: FUHR, дверний, одноточковий, роликовий (або аналог), офісна ручка труба (фасадна, пряма) Medos або аналог, нержавіюча сталь. Поріг- алюмінієвий шириною не менше 50 мм, висотою не менше 20 мм, з термовставкою. Дотягувач дверний Geze коричневий (модель, яка відповідає вазі та ширині полотна дверей).

5.	Двері металопластикові №5 розмір 2850х1450	1	Будівля А^2-3, поверх 1, по вул. Городоцька, 26. Вхід у будівлю.	Двері: профіль монтажною шириною не менше 70 мм, створка не менше 114 мм, колір коричневий. Варіанти (відтінки) коричневого кольору погоджуються із замовником під час проведення замірів. Заповнення створок дверей (верхня частина): склопакет двокамерний з енергозберігаючим прозорим склом, товщиною не менше 40 мм. 4E-14Ar-4-14Ar-4E, з опором теплопередачі склопакета не менше 1 м2°К/Вт та опір теплопередачі конструкції згідно ДБН В.2.6-31:2021. Заповнення створок дверей (нижня частина): термопанель коричнева, не менше 32 мм. Заповнення верхньої фрамуги - склопакет двокамерний з енергозберігаючим прозорим склом, товщиною не менше 40 мм. 4E-14Ar-4-14Ar-4E, з опором теплопередачі склопакета не менше 1 м2°К/Вт та опір теплопередачі конструкції згідно ДБН В.2.6-31:2021. Кількість створок в конструкції: 2. Петлі дверні Medos або аналог: не менше 130 кг. Замок: FUHR, дверний, одноточковий, роликовий (або аналог), офісна ручка труба (фасадна, пряма) Medos або аналог, нержавіюча сталь. Поріг- алюмінієвий шириною не менше 50 мм, висотою не менше 20 мм, з термовставкою. Дотягувач дверний Geze коричневий (модель, яка відповідає вазі та ширині полотна дверей).
6.	Двері металопластикові №6 розмір 2050х1000	1	Будівля А^3-3, поверх 1, по вул. Городоцька, 26. Вхідні двері у кімнату для миття посуду.	Двері: профіль монтажною шириною не менше 60 мм, створка не менше 104 мм, колір білий. Заповнення створок дверей (верхня частина): склопакет

				однокамерний з прозорим склом, товщиною не менше 24 мм., 4-16-4Е. Термопанель (нижня частина) біла, не менше 24 мм. Петлі дверні Medos або аналог: не менше 105 кг. Замок: FUHR, дверний, одноточковий (або аналог), нажимний гарнітур Норре (або аналог), колір білий. Поріг- алюмінієвий, висотою не менше 20 мм.
	Всього товару		**Двері – 6 шт.**	

Обґрунтування розміру бюджетного призначення: з врахуванням кошторисних призначень на 2025 рік за КЕКВ 2210.

Обґрунтування очікуваної вартості: Очікувана вартість 283 800,00 грн визначена комерційними пропозиціями viknaroff.lviv.ua, ПП «Інтегра Львів» , ПП «Енергоекосервіс».