

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікувальної вартості предмета закупівлі

Предмет закупівлі: Фарба латексна водоемульсійна глибокоматова зносостійка, фарба латексна водоемульсійна матова, код за ДК 021:2015: 44810000-1 Фарби.

Процедура закупівлі: відкриті торги з особливостями .

Ціль закупівля: для проведення ремонтних робіт в приміщеннях ЛьвДУВС.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Назва товару, кількість, термін поставки:

- фарба латексна водоемульсійна глибокоматова зносостійка – 70 шт.,
- фарба латексна водоемульсійна матова – 30 шт.

Технічні, якісні, кількісні та інші вимоги щодо закупівлі

№ з/п	Найменування товару	Технічна характеристика	Кількість шт.
1.	Фарба латексна водоемульсійна глибокоматова зносостійка (типу Sniezka Matllatex Beauty або аналог)	<p>Розхід: покриття не менше 8-10 м²/кг при одношаровому нанесенні (залежно від основи).</p> <p>Розмір та вага: вага 13,7-14,00 кг, об'єм 10 л.</p> <p>Спосіб нанесення: валик, пензель, розпилення.</p> <p>Ступінь блиску: глибокоматовий.</p> <p>Стійкість до мокрого стирання згідно з стандартом ДСТУ EN 13300: 1 клас (стійкість до частого миття. Зносостійка.</p> <p>Антистатична).</p> <p>Густина (г/см³) 1,45 — 1,48.</p> <p>В'язкість, віскозиметр Брукфільда, 20°С, не менше ніж (mPas) 6000.</p> <p>Час висихання до ступеня 5 за температури (20±5) °С, год, не більше ніж: 3.</p> <p>Нанесення другого шару: через 3 год.</p> <p>Колір білий.</p> <p>Термін придатності: не менше 24 місяців з дати виготовлення.</p> <p>Застосування: для декоративно-захисного фарбування стін і стель з цементних, цементно-вапняних, цегляних, гіпсових, гіпсокартонних, дерев'яних і деревопохідних матеріалів, а також для шпалер, у тому числі флізелінових та із скловолокна всередині приміщень. Для приміщень, які зазнають великого експлуатаційного навантаження: зали, кухні, фойє, коридори, сходові клітки, житлові й офісні кімнати, місця громадського користування тощо.</p>	70
2.	Фарба латексна водоемульсійна матова (типу Sniezka Matllatex або аналог)	<p>Розхід: покриття не менше 8-10 м²/кг при одношаровому нанесенні (залежно від основи).</p> <p>Розмір та вага: вага 13,7-14,00 кг, об'єм 10 л.</p> <p>Спосіб нанесення: валик, пензель, розпилення.</p> <p>Ступінь блиску: матовий.</p> <p>Стійкість до мокрого стирання згідно з стандартом ДСТУ EN 13300: 2 клас (Стійкість до миття).</p> <p>Густина (г/см³) 1,46 — 1,49.</p> <p>В'язкість, віскозиметр Брукфільда, 20°С, не менше ніж (mPas) 4500.</p> <p>Час висихання до ступеня 5 за температури (20±5) °С, год, не більше ніж: 3.</p> <p>Нанесення другого шару: через 3 год.</p> <p>Колір білий.</p>	30

		Термін придатності: не менше 24 місяців з дати виготовлення. Застосування: для декоративно-захисного фарбування стін і стель з цементних, цементно-вапняних, цегляних, гіпсових, гіпсокартонних, дерев'яних і деревопохідних матеріалів, а також шпалер призначених для фарбування.	
--	--	--	--

2.1. Товар повинен бути новим. Залишок терміну придатності повинен становити не менше 90% від встановленого виробником терміну придатності (від дати виготовлення).

2.2. Ціни вказуються за одну одиницю товару з урахуванням податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, транспортних витрат, навантажувально-розвантажувальних робіт.

2.3. Товар повинен бути в спеціальній упаковці, яка відповідає характеру товару і захищає його від пошкоджень під час транспортування та поставки. Упаковка має бути заводською, з відповідним маркуванням.

2.4. Завантаження та розвантаження Товару здійснюється представниками Постачальника за адресою Замовника. Місце поставки товару: 79019, м. Львів, вул. Замарстинівська, 9.

Обґрунтування розміру бюджетного призначення: з врахуванням кошторисних призначень на 2025 рік за КЕКВ 2210.

Обґрунтування очікуваної вартості: Очікувана вартість 163 996,00 грн. визначена моніторингом цін в інтернет магазинах: rango.com.ua, oldimarket.com.ua, lviv.kub.in.ua, epicentrk.ua.